

PRESTANDEDEKLARATION

ORIMA®

TAKSTEGE



Produktens unika identifieringskod

Orima® takstege

Benämning	Produktnr	Enligt monterings-anvisningar	Benämning	Produktnr	Enligt monterings-anvisningar
1,5 m modulstege	20010	AS2C2, AS3C2, AS9C2, R33, R37	K-fäste	20180	AS3C2, AS9C2
1,8 m modulstege	20020		Plastben för takstege	20240	AS2C2, AS3C2
2,4 m modulstege	20030		D-länk	20530	R37
2,7 m modulstege	20040		Plåtbenen för takstege	20320	AS3C2
3,0 m modulstege	20050		Falsfäste takstege	22060	R33
3,6 m modulstege	20060		Höjningsprofil L-fäste	22450	
4,2 m modulstege	20070		Infästningsplatta	34280	R37
			Stege mellanfästet	35880 /	AS2C2
			sats/stege mellanfästet	22440	
			Höjningsprofil	20520	AS3C2, AS9C2, R37

Avsedd användning

Orima® takstege är en fast monterad gångväg på tak längs vilken kan utföras inspektions-, service- och underhållsåtgärder på taket.

Tillverkaren

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16100 Orimattila
+358 3 872 100, www.orima.fi

Kontroll av byggproduktens prestanda

AVCP-klass 3

Kontrollerande organ


VTT Expert Services Oy (nr 0809) har utfört typtestning **SFS-EN 12951:2004 Class 2 Type B** enligt AVCP 3 - systemet och utfärdat testrapporterna.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
<i>Mekanisk hållfasthet</i>	Statisk belastning enl. 6.1	SFS-EN 12951: 2004
	Torsion belastning enl. 6.2	
	Dynamisk belastning enl. 6.3 Klass 2	
<i>Utformning</i>	Typ B	
<i>Reaktion vid brand</i>	Klass A1	
<i>Hållfasthet vid yttre brand</i>	Bedöms uppfylla kravet	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av Orima-Tuote Oy.

Orimattila, 20.12.2017


Mikko Ahonen, CEO